TPM 150/21
Platí od 2023-08-31

MANDÍK®

LAMELOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA

RDM

Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení
"Lamelové regulační klapky RDM (dále jen „klapky“).
Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

I. OBSAH

II. VŠEOBECNĚ **3**

1. Popis ... 3

2. Provedení ... 4

3. Základní řada, rozměry, hmotnosti ... 5

III. TECHNICKÉ ÚDAJE **7**

4. Základní parametry ... 7

5. Průtočná charakteristika, regulační tlaková ztráta, těsnost ... 8

6. Údaje o hluku ... 10

7. Elektrické prvky, schéma připojení ... 11

IV. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA **18**

8. Materiál ... 18

V. KONTROLA, ZKOUŠENÍ **18**

9. Kontrola ... 18

10. Zkoušení ... 18

VI. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA **18**

11. Logistické údaje ... 18

VII. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU **19**

12. Seznam nejčastějších provedení ... 19

13. Objednávkový klíč ... 19

II. VŠEOBECNĚ

1. Popis

1.1. Lamelové regulační klapky RDM (dále jen „klapky“) jsou určeny pro systémy větrání, vytápění a klimatizace (HVAC) v budovách; umožňují změnou svého efektivního světlého průřezu regulovat průtok vzduchu.

Skládají se ze čtyřhranného ocelového tělesa, soustavy ocelových protiběžných listů (lamel) vybavených těsnicími čely z UV stabilizovaného kompozitu s potlačenou hořlavostí V-0 dle UL 94 na bázi polyamidu (bez halogenů) spojených přes ocelové čepy s kompozitními (na vyžádání nerezovými) kluznými ložisky, táhlovou mechanikou z oceli a dále alternativně ze servopohonu, přípravy pro servopohon nebo ruční mechaniky.

Klapky se vyznačují:

- snadným uzavíráním, hladkým, bezhlučným chodem
- tuhými listy s dobrou aerodynamikou
- dvěma velikostmi listů k zajištění optimálního zaplnění světlého průřezu
- bezsilikonovým provedením
- širokým rozmezím podmínek použití

Obr. 1 Základní rozměry klapky



1.2. Vlastnosti klapky

• Jmenovité rozměry A x B:	200 x 200 * … 2000 x 2000 mm po 5 mm
• Příruba:	30 mm
• Zástavbová délka tělesa L:	160 mm
• Těsnost dle EN 1751:	těsnost přes těleso třída C
• Objemový průtok vzduchu:	do 172 800 m^3/h
• Střední rychlost proudění vzduchu v potrubí:	max. 12 m/s
• Povolený tlak v potrubí:	± 1 500 Pa
• Maximální tlakový rozdíl:	1 000 … 1 500 Pa
• Reakce na oheň – těleso, listy, mechanika:	třída A1

* je možno objednávat klapky od rozměru 100 x 100 mm (0,01 m^2) s třídou těsnosti B dle EN 1751

Obr. 2 Detail konstrukce klapky



Pozice:

1 Ocelové těleso
2 Ocelový aerodynamický list
3 Kompozitní víko listů třídy V-0 dle UL-94 bezhalogenové
4 Kluzné těsnění víka listu
5 Táhlová mechanika

1.3. Provozní podmínky

Předepsané podmínky použití klapky:

a) vodorovná nebo svislá orientace listů klapky[1] a
b) střední rychlost proudění vzduchu v potrubí nejvýše 12 m/s a
c) provozní přetlak nebo podtlak v potrubí nejvýše 1 500 Pa a
d) regulační tlaková ztráta, rozdíl statického tlaku v sekcích potrubí před a za klapkou dle kapitoly 4.1.
e) prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům 3K5 dle EN 60721-3-3 zm. A2, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště, a
f) prostředí bez abrazivních, adhezivních, elektricky nabitých, chemicky aktivních a radioaktivních částic či kapek, bez chemicky aktivních nebo radioaktivních plynů[2] a
g) provozní teplota -20°C … +70°C, když
h) v případě osazení klapky servopohony nebo jinými elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků
i) příruba potrubí, ke které se montuje příruba klapky, klapka musí být rovinná, jinak negativní vliv na těsnost a/nebo riziko poškození klapky při uzavírání. Klapka musí být připevněna k přírubě alespoň z jedné strany. To se týká i operace seřizování servopohonu.
j) pro klapky dodávané s přípravou pro servopohon je nezbytné správné seřízení krajních pracovních poloh servopohonu zabraňující mechanickému poškození/poškozování klapky.

1] klapka s vodorovnými listy potřebuje menší kroutící moment ke své funkci a bude vykazovat menší opotřebení
2] vzhledem ke zvolenému materiálovému provedení a povrchové úpravě; individuální požadavky možno konzultovat případ od případu.

2. Provedení

2.1. Klapka může být dodána

- v provedení s ručním ovládáním s ovládací klikou a aretací
- v provedení příprava pro servopohon
- v provedení se servopohonem

Obr. 3 Provedení s ručním ovládáním a aretací



Obr. 4 Provedení příprava pro servopohon



3. Základní řada, rozměry, hmotnosti

3.1. Základní řada, efektivní světlý průřez klapky

Klapky do B=445 sestávají z menších listů s roztečí 95 mm, klapky od B=450 mm naopak z větších listů s roztečí 145 mm.

Tab. 3.1.1. Základní řada, efektivní světlý průřez otevřené klapky v m²

		A [mm]															
		200	**250**	**300**	**315**	**400**	**500**	**600**	**630**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
B [mm]	**200**	0,028	0,036	0,043	0,045	0,057	0,071	0,085	0,089	0,114	0,142	0,170	0,178	–	–	–	–
	250	0,028	0,036	0,043	0,045	0,057	0,071	0,085	0,089	0,114	0,142	0,170	0,178	–	–	–	–
	300	0,044	0,055	0,065	0,069	0,087	0,109	0,131	0,137	0,174	0,218	0,262	0,273	–	–	–	–
	315	0,044	0,055	0,065	0,069	0,087	0,109	0,131	0,137	0,174	0,218	0,262	0,273	–	–	–	–
	400	0,059	0,074	0,088	0,093	0,118	0,147	0,176	0,185	0,235	0,294	0,353	0,368	–	–	–	–
	500	0,068	0,085	0,102	0,107	0,136	0,171	0,205	0,215	0,273	0,341	0,409	0,426	0,477	0,546	0,614	0,682
	600	0,092	0,115	0,137	0,144	0,183	0,229	0,275	0,289	0,366	0,458	0,550	0,573	0,641	0,733	0,824	0,916
	630	0,092	0,115	0,137	0,144	0,183	0,229	0,275	0,289	0,366	0,458	0,550	0,573	0,641	0,733	0,824	0,916
	800	0,115	0,144	0,173	0,181	0,230	0,288	0,345	0,362	0,460	0,575	0,690	0,719	0,805	0,920	1,035	1,150
	1000	0,138	0,173	0,208	0,218	0,277	0,346	0,415	0,436	0,554	0,692	0,830	0,865	0,969	1,107	1,246	1,384
	1200	–	–	–	–	0,370	0,463	0,556	0,583	0,741	0,926	1,111	1,158	1,296	1,482	1,667	1,852
	1250	–	–	–	–	0,370	0,463	0,556	0,583	0,741	0,926	1,111	1,158	1,296	1,482	1,667	1,852
	1400	–	–	–	–	0,417	0,522	0,626	0,657	0,834	1,043	1,252	1,304	1,460	1,669	1,877	2,086
	1600	–	–	–	–	0,464	0,580	0,696	0,731	0,928	1,160	1,392	1,450	1,624	1,856	2,088	2,320
	1800	–	–	–	–	0,558	0,697	0,836	0,878	1,115	1,394	1,673	1,743	1,952	2,230	2,509	2,788
	2000	–	–	–	–	0,604	0,756	0,907	0,952	1,209	1,511	1,813	1,889	2,115	2,418	2,720	3,022

3.2. Hmotnosti

Hmotnosti klapky bez servopohonu jsou uvedeny v tabulce 3.2.1. Pokud je klapka vybavena servopohonem, je potřeba přičíst hmotnost servopohonu viz. kapitola 7.

Tab. 3.2.1. Hmotnost klapky bez servopohonu

		A [mm]															
		200	**250**	**300**	**315**	**400**	**500**	**600**	**630**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
B [mm]	**200**	3,3	3,6	3,9	4	4,4	5	5,6	5,8	6,8	7,9	9,1	9,4	–	–	–	–
	250	3,5	3,8	4,1	4,2	4,8	5,4	6,1	6,3	7,3	8,6	9,9	10,2	–	–	–	–
	300	4,1	4,4	4,8	4,9	5,5	6,2	6,9	7,1	8,3	9,7	11,1	11,4	–	–	–	–
	315	4,2	4,5	4,9	5	5,6	6,3	7	7,2	8,4	9,9	11,3	11,6	–	–	–	–
	400	4,8	5,2	5,6	5,7	6,4	7,2	7,9	8,2	9,5	11,1	12,7	13,1	–	–	–	–
	500	5,1	5,5	6	6,1	6,8	7,7	8,6	8,8	10,3	12,1	13,8	14,3	21	23,4	25,8	28,2
	600	5,9	6,4	6,9	7	7,9	8,8	9,8	10,1	11,7	13,6	15,6	16,1	23,7	26,4	29,1	31,8
	630	6,1	6,6	7	7,2	8	9	10	10,3	11,9	13,9	15,8	16,3	24,1	26,8	29,5	32,2
	800	7,1	7,7	8,2	8,4	9,4	10,5	11,7	12	14	16,2	18,5	19,1	28,3	31,5	34,7	37,9
	1000	8,3	9	9,6	9,8	10,9	12,2	13,5	13,9	16,1	18,7	21,3	21,9	32,6	36,3	39,9	43,5
	1200	–	–	–	–	15,6	17,3	19,1	19,6	22,5	26	29,5	30,3	39,5	43,9	48,3	52,8
	1250	–	–	–	–	15,8	17,6	19,4	19,9	22,9	26,4	29,9	30,8	40	44,5	49	53,5
	1400	–	–	–	–	17,5	19,4	21,3	21,9	25,2	29	32,9	33,8	44,1	49	53,9	58,9
	1600	–	–	–	–	19,3	21,4	23,4	24,1	27,6	31,7	35,9	36,9	48,3	53,6	59	64,3
	1800	–	–	–	–	21,4	23,6	25,9	26,6	30,5	35	39,5	40,7	54	59,9	65,9	71,9
	2000	–	–	–	–	23,4	25,8	28,3	29,1	33,2	38,2	43,1	44,3	58,8	65,2	71,7	78,2

3.3. Celkové a připojovací rozměry

Na ovládání je potřeba 250 mm ve směru osy čepu ovládacího. Pozice čepu ovládacího uvedena v tabulce 3.2.1. V provedení s ručním ovládáním s ovládací klikou a aretací ovládací klika ani v krajních polohách nepřesahuje obrys tělesa.

Obr. 5 Rozměry klapky

Pozice čepu ovládacího

		P [mm]
B [mm]	**200**	83,5
	250	113,5
	300	88,5
	315	103,5
	400	93,5
	500	143,5
	600	118,5
	630	148,5
	800	153,5
	1000	188,5
	1200	138,5
	1250	168,5
	1400	153,5
	1600	208,5
	1800	138,5
	2000	173,5



Obr. 6 Připojovací rozměry



3.4. Zabudování a umístění

Klapky jsou určeny k zabudování do vzduchotechnického potrubí. Pozice klapky je libovolná. Pokud je klapka umístěna tak, že jsou osy listů svisle nebo šikmo, je potřeba k funkci klapky o 50% větší kroutící momenty, než když je klapka umístěna tak, že jsou osy listů ve vodorovné poloze.

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

4. Základní parametry

4.1. Nejvyšší přípustný tlak v potrubí a maximální tlakový rozdíl

Nejvyšší přípustný statický tlak v potrubí je ±1500 Pa. Nejvyšší přípustný tlakový rozdíl (regulační tlaková ztráta) je uveden(a) v tabulce 4.1.1.

Tab. 4.1.1. Nejvyšší přípustný tlakový rozdíl (Pa)

		A [mm]															
		200	**250**	**300**	**315**	**400**	**500**	**600**	**630**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
B [mm]	**200**	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	–	–	–	–
	250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	–	–	–	–
	300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	–	–	–	–
	315	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	–	–	–	–
	400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	–	–	–	–
	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	630	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	1200	–	–	–	–	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	1250	–	–	–	–	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	1400	–	–	–	–	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	1600	–	–	–	–	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	1800	–	–	–	–	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000
	2000	–	–	–	–	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1000	1000

4.2. Kroutící momenty k uzavření klapky

Aerodynamické síly působící na listy a potažmo na mechanismus klapky závisejí mimo jiné na tlakové charakteristice ventilátoru, resp. na externí tlakové charakteristice připojeného VZT systému. V okamžiku uzavírání klapek jsou aerodynamické síly již zanedbatelné. Pro použití klapky v poloze, kdy osy listů nejsou vodorovné, doporučujeme kroutící momenty z tabulky 4.2.1. navýšit o 50%.

Tab. 4.2.1. Kroutící momenty potřebné k uzavření klapky v Nm

		A [mm]															
		200	**250**	**300**	**315**	**400**	**500**	**600**	**630**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
B [mm]	**200**	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	–	–	–	–
	250	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–
	300	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–
	315	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–
	400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	–	–	–	–
	500	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10
	600	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	630	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	800	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15
	1200	–	–	–	–	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15
	1250	–	–	–	–	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
	1400	–	–	–	–	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	1600	–	–	–	–	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20
	1800	–	–	–	–	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
	2000	–	–	–	–	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20

5. Průtočná charakteristika, regulační tlaková ztráta, těsnost

Graf 1 Průtočná charakteristika při stálém regulačním tlakovém rozdílu 40 Pa



Graf 2 Regulační tlaková ztráta v závislosti na úhlu natočení listu pro klapky, klapka v potrubí



Graf 3 Regulační tlaková ztráta v závislosti na úhlu natočení listu pro klapky, klapka na konci potrubí



Graf 4 Těsnost přes těleso třída C dle EN 1751



Tab. 5.1.1. Myšlenková plocha plášťů v m² uvažovaná pro výpočet nejvyšší povolené netěsnosti přes těleso dle EN 1751

		A [mm]															
		200	**250**	**300**	**315**	**400**	**500**	**600**	**630**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
B [mm]	**200**	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,6	1,7	2	2,4	2,8	2,9	–			
	250	0,9	1	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,1	2,5	2,9	3				
	300	1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,6	3	3,1				
	315	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,6	3	3,1				
	400	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,4	2,8	3,2	3,3				
	500	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8	2	2,2	2,3	2,6	3	3,4	3,5	3,8	4,2	4,6	5
	600	1,6	1,7	1,8	1,8	2	2,2	2,4	2,5	2,8	3,2	3,6	3,7	4	4,4	4,8	5,2
	630	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5	2,9	3,3	3,7	3,8	4,1	4,5	4,9	5,3
	800	2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,2	3,6	4	4,1	4,4	4,8	5,2	5,6
	1000	2,4	2,5	2,6	2,6	2,8	3	3,2	3,3	3,6	4	4,4	4,5	4,8	5,2	5,6	6
	1200	–				3,2	3,4	3,6	3,7	4	4,4	4,8	4,9	5,2	5,6	6	6,4
	1250					3,3	3,5	3,7	3,8	4,1	4,5	4,9	5	5,3	5,7	6,1	6,5
	1400					3,6	3,8	4	4,1	4,4	4,8	5,2	5,3	5,6	6	6,4	6,8
	1600					4	4,2	4,4	4,5	4,8	5,2	5,6	5,7	6	6,4	6,8	7,2
	1800					4,4	4,6	4,8	4,9	5,2	5,6	6	6,1	6,4	6,8	7,2	7,6
	2000					4,8	5	5,2	5,3	5,6	6	6,4	6,5	6,8	7,2	7,6	8

6. Údaje o hluku

6.1. Klapka do určité míry zamezuje šíření hluku mezi úseky potrubí, které klapka odděluje. Na druhou stranu, pokud klapkou prochází vzduch, je generován hluk, a to podle střední rychlosti proudění vzduchu v potrubí a úhlu natočení listů klapky, dle tabulky 6.1.1., grafu 5 a následujícího vzorce pro celkový akustický výkon korigovaný filtrem A:

$$L_{wA} = L_{wA°} + K$$

Tab. 6.1.1. Korekční faktor velikosti K (dB) pro akustický výkon

		A [mm]															
		200	**250**	**300**	**315**	**400**	**500**	**600**	**630**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
B [mm]	**200**	-14	-13	-12	-12	-11	-10	-9	-9	-8	-7	-6	-6	–			
	250	-13	-12	-11	-11	-10	-9	-8	-8	-7	-6	-5	-5				
	300	-12	-11	-10	-10	-9	-8	-7	-7	-6	-5	-4	-4				
	315	-12	-11	-10	-10	-9	-8	-7	-7	-6	-5	-4	-4				
	400	-11	-10	-9	-9	-8	-7	-6	-6	-5	-4	-3	-3				
	500	-10	-9	-8	-8	-7	-6	-5	-5	-4	-3	-2	-2	-2	-1	0	0
	600	-9	-8	-7	-7	-6	-5	-4	-4	-3	-2	-1	-1	-1	0	0	1
	630	-9	-8	-7	-7	-6	-5	-4	-4	-3	-2	-1	-1	-1	0	1	1
	800	-8	-7	-6	-6	-5	-4	-3	-3	-2	-1	0	0	0	1	2	2
	1000	-7	-6	-5	-5	-4	-3	-2	-2	-1	0	1	1	1	2	3	3
	1200	–				-3	-2	-1	-1	0	1	2	2	2	3	3	4
	1250					-3	-2	-1	-1	0	1	2	2	2	3	4	4
	1400					-3	-2	-1	-1	0	1	2	2	3	4	4	4
	1600					-2	-1	0	0	1	2	3	3	4	4	5	5
	1800					-1	0	0	1	2	3	3	4	4	5	5	6
	2000					-1	0	1	1	2	3	4	4	4	5	6	6

Graf 5 Aerodynamický hluk do potrubí $L_{wA°}$ – akustický výkon korigovaný filtrem A pro klapku o světlém průřezu tělesa 1 m²



7. Elektrické prvky, schéma připojení

7.1. Přiřazení servopohonů Belimo

Tab. 7.1.1. Přiřazení servopohonů Belimo (dle rozměru) pro klapky zabudované tak, že jsou osy listů vodorovné (v závorce servopohon s havarijní funkcí)



Tab. 7.1.2. Parametry servopohonů a přiřazení k jednotlivým provedením

Typ servopohonu		Provedení	Signalizace polohy	Havarijní funkce	Kroutící moment	Hmotnost [kg]	Rozměry D x V x Š [mm]
CM	Belimo CM 230-L	.45	NE	NE	2 Nm	0,2	158 x 56 x 28
	Belimo CM 24-L	.55	NE			0,2	
	Belimo CM 24-SR-L	.57	ANO			0,2	
LM	Belimo LM 230A-S	.46	ANO		5 Nm	0,6	116 x 61 x 66
	Belimo LM 230A	.45	NE			0,5	
	Belimo LM 24A-S	.56	ANO			0,6	
	Belimo LM 24A	.55	NE			0,5	
	Belimo LM 24A-SR	.57	ANO			0,5	
NM	Belimo NM 230A-S	.46	ANO		10 Nm	0,9	124 x 62 x 80
	Belimo NM 230A	.45	NE			0,8	
	Belimo NM 24A-S	.56	ANO			0,9	
	Belimo NM 24A	.55	NE			0,8	
	Belimo NM 24A-SR	.57	ANO			0,8	
SM	Belimo SM 230A-S	.46	ANO		20 Nm	1,1	139 x 64 x 88
	Belimo SM 230A	.45	NE			1,1	
	Belimo SM 24A-S	.56	ANO			1,1	
	Belimo SM 24A	.55	NE			1,0	
	Belimo SM 24A-SR	.57	ANO			1,1	
TF	Belimo TF230	.43	NE	ANO	2.5 Nm	0,62	104x84x77
	Belimo TF24	.53	NE			0,62	104x84x77
	Belimo TF230-S	.R44	ANO			0,66	104x84x77
	Belimo TF24-S	.R22	ANO			0,66	104x84x77
LF	Belimo LF 230A	.43	NE		4 Nm	1,7	130 x 82 x 98
	Belimo LF 230A-S	.R44	ANO			1,8	
	Belimo LF 24A	.53	NE			1,5	
	Belimo LF 24A-S	.R22	ANO			1,6	
NF	Belimo NFA	.43	NE		10 Nm	1,8	182 x 93 x 98
	Belimo NFA-S2	.48	ANO			1,9	
	Belimo NF 24A	.53	NE			2,1	
	Belimo NF 24A-S2	.58	ANO			2,3	
SF	Belimo SFA	.43	NE		20 Nm	1,7	182 x 93 x 98
	Belimo SFA-S2	.48	ANO			2,0	
	Belimo SF 24A	.53	NE			2,3	
	Belimo SF 24A-S2	.58	ANO			2,4	

Tab. 7.1.3. Napájecí napětí a příkony

Typ servopohonu	Napájecí napětí	Příkon		
		provoz	klidová poloha	dimenzování
CM 230-L	AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz	1,5 W	1 W	3 VA
CM 24-L	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	0,5 W	0,2 W	1 VA
CM 24-SR-L	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	1 W	0,5 W	2 VA
LM 230A, LM 230A-S	AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz	1,5 W	0,4 W	4 VA
LM 24A, LM 24A-S	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	1 W	0,2 W	2 VA
LM 24A-SR	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	1 W	0,4 W	2 VA
NM 230A-F, NM 230A-S	AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz	2,5 W	0,6 W	6 VA
NM 24A-F, NM 24A-S	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	1,5 W	0,2 W	3,5 VA
NM 24A-SR	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	2 W	0,4 W	4 VA
SM 230A, SM 230A-S	AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz	2,5 W	0,6 W	6 VA
SM 24A, SM 24A-S	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	2 W	0,2 W	4 VA
SM 24A-SR	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	2 W	0,4 W	4 VA
TF24, TF24-S	AC 19.2…28.8 V / DC 21.6…28.8 V	2,5 W	1,5 W	5 VA
TF230, TF230-S	AC 85…265 V	2,5 W	1,5 W	5 VA
LF 230, LF 230-S	AC 198 … 264 V, 50/60 Hz	5 W	3 W	7 VA
LF 24, LF 24-S	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	5 W	2,5 W	7 VA
NFA, NFA-S2	AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz / DC 24 ... 125 V	6 W	2,5 W	9,5 VA
NF 24A, NF 24A-S2	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	6 W	2,5 W	8,5 VA
SFA, SFA-S2	AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz / DC 24 ... 125 V	7 W	3,5 W	18 VA
SF 24A, SF 24A-S2	AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V	5 W	2,5 W	7,5 VA

7.2. Schémata připojení servopohonů Belimo

Obr. 7 Schéma připojení servopohonů Belimo CM 230-L

Upozornění:
- Pozor: Síťové napětí!
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

Barvy kabelů:
1 = modrý
2 = hnědý
3 = bílý



Obr. 8 Schéma připojení servopohonů Belimo CM 24-L

Upozornění:
- Připojení přes oddělovací transformátor.
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

Barvy kabelů:
1 = černý
2 = červený
3 = bílý



Obr. 9 Schéma připojení servopohonů Belimo CM 24-SR-L

Upozornění:
- Připojení přes oddělovací transformátor.
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

Barvy kabelů:
1 = černý
2 = červený
3 = bílý
5 = oranžový



Obr. 10 Schéma připojení servopohonů Belimo LM 230A, NM 230A, SM 230A



Obr. 11 Schéma připojení servopohonů Belimo LM 24A, NM 24A, SM 24A



Obr. 12 Schéma připojení servopohonů Belimo LM 24A-SR, NM 24A-SR, SM 24A-SR



Obr. 13 Schéma připojení servopohonů Belimo LM230A-S, NM 230A-S, SM 230A-S



Obr. 14 Schéma připojení servopohonů Belimo LM24A-S, NM 24A-S, SM 24A-S



Obr. 15 Schéma připojení servopohonů Belimo TF24A, LF 24A, NF 24A, SF 24A



Obr. 16 Schéma připojení servopohonů Belimo TF230, LF 230

Upozornění:

- Pozor: Síťové napětí!
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

Barvy kabelů:
1 = modrá
2 = hnědá



Obr. 17 Schéma připojení servopohonů Belimo TF 24-S, LF 24-S

Upozornění:

- Připojení přes oddělovací transformátor.
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

Barvy kabelů:
1 = černá
2 = červená
S1 = bílá
S2 = bílá
S3 = bílá



Obr. 18 Schéma připojení servopohonů Belimo TF230-S, LF 230-S

Upozornění:

- Pozor: Síťové napětí!
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

Barvy kabelů:
1 = modrá
2 = hnědá
S1 = bílá
S2 = bílá
S3 = bílá



Obr. 19 Schéma připojení servopohonů Belimo NFA, SFA

AC 24 ... 240 V / DC 24 ... 125 V, Otevřeno - Zavřeno

Upozornění:

- Pozor: Síťové napětí!
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.



Barvy kabelů:
1 = modrá
2 = hnědá

Obr. 20 Schéma připojení servopohonů Belimo NF 24A-S2, SF 24A-S2

AC/DC 24 V, Otevřeno - Zavřeno

Upozornění:

- Připojení přes oddělovací transformátor
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.



Barvy kabelů:
1 = černá
2 = červená
S1 = fialová
S2 = červená
S3 = bílá
S4 = oranžová
S5 = růžová
S6 = šedá

Obr. 21 Schéma připojení servopohonů Belimo NFA-S2, SFA-S2

AC 24 ... 240 V / DC 24 ... 125 V, Otevřeno - Zavřeno

Upozornění:

- Pozor: Síťové napětí!
- Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.



Barvy kabelů:
1 = modrá
2 = hnědá
S1 = fialová
S2 = červená
S3 = bílá
S4 = oranžová
S5 = růžová
S6 = šedá

IV. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

8. Materiál

8.1. Standardní provedení

Ocelové těleso a listy z pozinkovaného plechu DX51+Z275, klapka je dodávána bez další povrchové úpravy. Víka listů z kompozitu PA6+skleněná vlákna UV-stabilizovaného s potlačenou hořlavostí V-0 dle UL-94 (bezhalogenová aditiva), čepy listů z uhlíkové oceli bez obsahu olova s kompozitními kluznými ložisky. Víka listů jsou opatřeny EPDM pěnovým těsněním s uzavřenými póry s kluznou vrstvou z PA6.

8.2. Nadstandardní provedení

Dle požadavku odběratele lze dodat klapku z nerezového materiálu.

Specifikace nerezového provedení – rozdělení nerezového materiálu:

- třída A2 – potravinářský nerez (AISI 304 – ČSN 17240)
- třída A4 – chemický nerez (AISI 316L – ČSN 17346, 17349)

Vše kovové, co se nachází na klapce, je z daného nerezového materiálu, mimo servopohonu a případně redukce k servopohonu.

Na základě zvláštního požadavku zákazníka je možné čepy listů a čep ovládací dodat v celokovovém provedení z korozivzdorné oceli (provedení M).

Těsnění, tmely, redukce na servopohon, servopohony, koncové spínače jsou shodné pro všechny materiálové provedení klapek.

Některé typy spojovacích materiálů a dílů jsou k dispozici jen z jednoho typu nerezu, tento typ bude použit ve všech nerezových provedeních.

Jiné zvláštní požadavky na materiál či povrchovou úpravu budou jako atypické řešeny individuálně.

V. KONTROLA, ZKOUŠENÍ

9. Kontrola

9.1. Rozměry se kontrolují běžnými měřidly dle normy netolerovaných rozměrů používané ve vzduchotechnice.

9.2. Provádí se mezioperační kontroly dílů a hlavních rozměrů dle výkresové dokumentace.

10. Zkoušení

10.1. Po dílenské montáži je provedena kontrola funkčnosti uzavíracího zařízení a elektrických prvků.

VI. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA

11. Logistické údaje

11.1. V rozsahu dodávky je kompletní klapka v provedení, dle objednávky.

11.2. Klapky se přepravují volně ložené krytými dopravními prostředky. Po dohodě s odběratelem je možné klapky přepravovat na paletách nebo v latění. Při manipulaci po dobu dopravy a skladování musí být klapky chráněny proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

V případě použití obalů jsou tyto nevratné a jejich cena není zahrnuta v ceně klapky. Obaly zpoplatňuje výrobce ve shodě s požadavky zákona 477/2001 Sb.

11.3. Nebude-li v objednávce určen způsob přejímky, bude za přejímku považováno předání klapek dopravci.

11.4. Klapky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu. V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5°C až +40°C a relativní vlhkost max. 80%.

VII. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

12. Seznam nejčastějších provedení

12.1. Seznam nejčastějších provedení je uveden v tabulce 12.1.1.
Úplný seznam nabízených provedení naleznete na webových stránkách nebo u obchodníka.

Tab. 12.1.1. Seznam nejčastějších provedení

Provedení klapky - typ ovládání	Doplňkové dvojčíslí
S ovládáním ručním	.01
Příprava pro osazení servopohonu	.09
Servopohon s havarijní funkcí 230V - bez proudu zavřeno	.43
Dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - bez signalizace polohy	.45
Dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - se signalizací jedné polohy	.46
Servopohon s havarijní funkcí 230V + signalizace polohy (2 polohy) - bez proudu zavřeno	.48
Servopohon s havarijní funkcí 24V - bez proudu zavřeno	.53
Dvoupolohové ovládání servopohonem 24V - bez signalizace polohy	.55
Dvoupolohové ovládání servopohonem 24V - se signalizací jedné polohy	.56
Ovládání servopohonem 24V SR s plynulou regulací polohy	.57
Servopohon s havarijní funkcí 24V + signalizace polohy (2 polohy)	.58

13. Objednávkový klíč



MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 706 706
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na www.mandik.cz