

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	SEDS-R
2.	Výrobky	Klapky pro odvod kouře
	Zamýšlené použití	Klapky pro odvod kouře, které se používají v zařízeních pro odvod kouře a tepla z jednoho úseku, při teplotách do 600 °C.
	Technická dokumentace – informace o výrobku, instalaci a údržbě, dokumentace, bezpečnostní informace	Technické podmínky TPM 120/16
3.	Výrobce	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Česká republika IČO 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.cz
5.	Systém POSV	Systém 1
6.	Harmonizovaná norma	EN 12101-8:2011
	Oznámený subjekt	Oznámený subjekt č. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Výstupní dokumenty oznámeného subjektu	Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2020/0188 Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2020/0188

7a.	Deklarované vlastnosti – základní charakteristiky	
	<i>Základní charakteristiky</i>	<i>Požadavek (ustanovení harmoniz. normy EN 12101-8:2011)</i>
		<i>Vlastnost (úroveň nebo třída) / splnění požadavků</i>
	Klasifikace požární odolnosti	4.1.1
		E ₆₀₀ 120 (v _e - i _↔ o) S1500C _{mod} MA _{single}
	Jmenovité podmínky spuštění/ citlivost	4.2.1.3
		Splňuje
	Zpoždění (doba) odezvy	4.2.1.4
		Splňuje
	Provozní bezporuchovost	4.3.2.2
		C _{mod} – splňuje
	Požární odolnost – celistvost (E)	4.1.1 a), 4.3.1
		E ₆₀₀ – splňuje
	Požární odolnost – izolace (EI)	Nevyžaduje se
		Netýká se
	Požární odolnost – kouřotěsnost (ES)	4.1.1 c), 4.3.1
		E ₆₀₀ S – splňuje
	Požární odolnost – mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)
		Splňuje
	Požární odolnost – zachování průřezu (pod E)	4.1.1 e)
		Splňuje
	Požární odolnost – vysoká provozní teplota	4.1.1 f), 4.3.1
		NPD – Žádná vlastnost není stanovena
	Stálost – doby zpoždění	4.3.2.1
		Splňuje
	Stálost – provozní bezporuchovosti	4.3.2.2
		C _{mod} – splňuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Hostomicích dne 2022-05-13



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Deklarované vlastnosti – další charakteristiky		
<i>Charakteristiky</i>	<i>Technická norma</i>	<i>Vlastnost (úroveň nebo třída) / splnění požadavků</i>
Těsnost přes list	EN 1751:2014	Pro Ø 100 mm třída 3, pro ostatní velikosti třída 4
Těsnost přes těleso	EN 1751:2014	Třída B